



Bezpečnostní list

Podle nařízení 1907/2006 EEC článku 31

Datum tisku: 01.12.2016

Verze: 7

Revize: 01.12.2016

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a výrobce nebo dodavatele

- **1.1 Identifikátor produktu**
- **Obchodní název:** Muc-Off Motorcycle Protectant
- **Číslo artiklu:** 608, 601, 640
- **1.2 Relevantní identifikované použití látky nebo směsi a použití, kterému se neodpovídá**
- **Sektor použití**
 SU3 Průmyslové používání: Používání látek jako takových nebo v přípravcích na průmyslových lokalitách
 SU21 Používání spotřebitelem: Soukromé domácnosti / široká veřejnost / spotřebitelé
 SU22 Profesionální používání: Veřejná sféra (veřejná správa, vzdělání, zábava, služby, řemeslníci)
- **Kategorie produktu** PC24 Maziva, tuk, odpojovací prostředky
- **Kategorie postupu**
 PROC7 Průmyslové stříkání
 PROC11 Stříkání mimo průmyslové prostředí
- **Použití látky / směsi** Mazivo
- **1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu**
- **Výrobce/Dodavatel:**
 Muc-Off Ltd
 Jednotka 1, 1. patro, Concept Office Park Innovation
 Close, Poole, Dorset, BH12 4QT
 Tel: +44 (0) 1202 307790
 Fax: +44 (0) 1202 746853
 E-mail: info@muc-off.com
- **Další informace jsou k dispozici od:** Oddělení výzkumu a vývoje/E-mail: info@muc-off.com
- **1.4 Číslo tísňové linky:** Během běžné otevírací doby: Tel +44 (0) 1202 307790

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

- **2.1 Klasifikace látky nebo směsi**
- **Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008**



GHS02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Tlakovaná nádoba: Může prasknout při zahřívání.

Asp. Tox. 1 H304

Může být smrtelné při požití a vniknutí do dýchacích cest.

- **2.2 Prvky označení**
- **Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008**
 Výrobek je klasifikován a označen v souladu s nařízením CLP.
- **Piktogramy nebezpečnosti**



GHS02

- **Signální slovo** Nebezpečí
- **Složky určující nebezpečnost označení:**
 Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, cyklické, <2 % aromatických látek, benzen <0,1 %
- **Výroky o nebezpečnosti**
 H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Tlakovaná nádoba: Může prasknout při zahřívání.
- **Bezpečnostní pokyny**
 P101 Jestliže je nutná lékařská péče, mějte při ruce nádobu produktu nebo etiketu.
 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného plamene a jiných zdrojů zapálení. Kouřit zakázáno.
 P251 Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.
 P260 Nevdechujte sprej.
 P211 Nesprískejte na otevřený plamen nebo jiný zdroj zapálení.

(Pokračování na straně 2)

Bezpečnostní list

Podle nařízení 1907/2006 EEC článku 31

Datum tisku: 01.12.2016

Verze: 7

Revize: 01.12.2016

Obchodní název: Muc-Off Motorcycle Protectant

(Pokračování ze strany 1)

- P280 Nosit ochranné rukavice / ochranné brýle.
 P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.
 P301+P310 PŘI SPOLKNUTÍ: Ihned zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO / lékaře.
 P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F.
 P403 Uchovávejte na dobře větraném místě.
 P501 Odpad a obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

• **Další informace:**

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo praskání kůže.

• **2.3 Další nebezpečnosti**

• **Výsledky hodnocení PBT a vPvB**

• **PBT:** Neaplikovatelné.

• **vPvB:** Neaplikovatelné.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

• **3.2 Směsi**

• **Popis:** Aktivní látka s pohonem

• **Nebezpečné složky:**

Číslo ES: 918-481-9 Reg.č.: 01-2119457273-39	Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, cyklické, < 2 % aromatických uhlovodíků, benzen < 0,1 % Asp. Tox. 1, H304	50-<75 %
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Reg.č.: 01-2119474691-32	butan (obsahující < 0,1 % butadienu (203-450-8)) Hořlavý plyn 1, H220; Stlačený plyn C, H280	2,5-<10 %
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Reg.č.: 01-2119486944-21	propan Hořlavý plyn 1, H220; Stlačený plyn C, H280	2,5-<10 %

• **Složky dle nařízení o pracích prostředcích 648/2004/ES**

alifatické uhlovodíky	≥ 30%
-----------------------	-------

• **Další informace:**

ODDÍL 4: Opatření první pomoci

• **4.1 Popis opatření první pomoci**

• **Po inhalaci:** Zajistit přívod čerstvého vzduchu; v případě obtíží vyhledat lékařskou péči.

• **Po kontaktu s kůží:** Produkt obvykle nezpůsobuje podráždění kůže.

• **Po kontaktu s očima:** Omýt postižené oko několik minut tekoucí vodou.

• **Po spolknutí:** Nevylávat zvracení; okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

• **4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné**

Nejsou k dispozici další relevantní informace.

• **4.3 Údaj o nezbytné okamžité lékařské péči a zvláštní léčbě**

Nejsou k dispozici další relevantní informace.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

• **5.1 Hasiva**

• **Vhodná hasiva:**

Vodní mlha

Hasicí prášek

Oxid uhličitý

Pěna odolná vůči alkoholu

• **Z bezpečnostních důvodů nevhodná hasiva:** Voda v plném proudu

(Pokračování na straně 3)

Bezpečnostní list

Podle nařízení 1907/2006 EEC článku 31

Datum tisku: 01.12.2016

Verze: 7

Revize: 01.12.2016

Obchodní název: Muc-Off Motorcycle Protectant

(Pokračování ze strany 2)

- **5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi:** Není k dispozici další relevantní informace.
- **5.3 Doporučení pro hasiče**
- **Osobní ochranné prostředky:** Nasadit respirační ochranný prostředek.

ODDÍL 6: Opatření při neúmyslném úniku

- **6.1 Osobní opatření, osobní ochranné prostředky a nouzové postupy**
Užívejte osobní ochranné prostředky. Udržujte nechráněné osoby v bezpečné vzdálenosti.
- **6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí:**
Neumožňujte, aby se produkt dostal do kanalizačního systému nebo do kteréhokoli vodního toku. V případě vsakování do vodního toku nebo kanalizačního systému informujte příslušné úřady. Neumožňujte vstup do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod.
- **6.3 Metody a materiál pro omezení a vyčištění:**
Zajistěte adekvátní ventilaci.
Nespláchejte vodou nebo vodními čistícími prostředky
- **6.4 Odkaz na další oddíly**
Viz oddíl 7 pro informace o bezpečném zacházení.
Viz oddíl 8 pro informace o osobních ochranných prostředcích.
Viz oddíl 13 pro informace o odstraňování.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

- **7.1 Preventivní opatření pro bezpečné zacházení**
Zajistěte dobrou ventilaci/odsávání na pracovišti.
Otevírejte a manipulujte s nádobou opatrně.
- **Informace o ochraně proti ohni a explozím:**
Nepostříkujte na otevřený plamen nebo na žhoucí materiál.
Udržujte zdroje zapálení v bezpečné vzdálenosti - nekuřte.
Chraňte se před elektrostatickým nábojem.
Tlakovaná nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C, např. elektrickému osvětlení.
Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.
- **7.2 Podmínky bezpečného skladování, včetně případných inkompatibilit**
- **Skladování:**
- **Požadavky na skladovací místnosti a nádoby:**
Skladujte na chladném místě.
Dodržujte oficiální předpisy pro skladování obalů s tlakovými nádobami.
- **Informace o skladování v jednom společném skladovacím zařízení:**
Dodržujte oficiální předpisy pro skladování obalů s tlakovými nádobami.
- **Další informace o podmínkách skladování:**
Udržujte nádobu pevně uzavřenou.
Neuzavírejte nádobu vzduchotěsně.
Skladujte v chladném, suchém prostředí v dobře uzavřených nádobách.
Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením.
- **7.3 Specifické konečné použití:** Nejsou k dispozici další relevantní informace.

ODDÍL 8: Kontrola expozice/osobní ochrana

- **Dodatečné informace o konstrukci technických zařízení:** Žádné další údaje; viz položka 7.
- **8.1 Kontrolní parametry**

Složky s limitními hodnotami vyžadujícími monitorování na pracovišti:	
106-97-8 butan (obsahující < 0,1% butadien (203-450-8))	
WEL	Krátkodobá hodnota: 1810 mg/m ³ , 750 ppm Dlouhodobá hodnota: 1450 mg/m ³ , 600 ppm Karcinogenní látka (je-li obsah vyšší než 0,1 % but-1,3-dienu)

(Pokračování na straně 4)

Bezpečnostní list

Podle nařízení 1907/2006 EEC článku 31

Datum tisku: 01.12.2016

Verze: 7

Revize: 01.12.2016

Obchodní název: Muc-Off Motorcycle Protectant

(Pokračování ze strany 3)

74-98-6 propan

OEL	Krátkodobá hodnota: 3600 mg/m ³ , 2000 ppm Dlouhodobá hodnota: 1800 mg/m ³ , 1000 ppm
-----	--

· Dodatečné nejvyšší přípustné koncentrace pro možná ohrožení při zpracování:**Olejoyvé aerosoly**

WEL	Krátkodobá hodnota: 10 mg/m ³ Dlouhodobá hodnota: 5 mg/m ³
-----	---

· Dodatečné informace: Jako základ byla použita v daném čase platná seznamy.**· 8.2 Kontrola expozice****· Osobní ochranné prostředky:****· Obecná ochranná a hygienická opatření:**

Umyjte si ruce před přestávkami a na konci směny.

Nevdechujte plyny / páry / aerosoly.

· Ochrana dýchacích cest:

V případě krátkodobé expozice nebo nízké kontaminace používejte filtrační dýchací přístroj. V případě intenzivní nebo dlouhodobé expozice používejte izolační dýchací přístroj.

Filtr AX/P2

Při nedostatečné ventilaci používejte vhodný dýchací ochranný přístroj.

Filtr A/P2

· Ochrana rukou:

Noste rukavice na ochranu před chemikáliemi v souladu s EN 374



Ochranné rukavice

Rukavice odolné vůči rozpouštědlům

Volba materiálu rukavic s ohledem na doby penetrace, rychlosti difúze a degradace

· Materiál rukavic

Volba vhodných rukavic nezávisí pouze na materiálu, ale také na dalších parametrech kvality a liší se dle výrobce. Protože se jedná o přípravek obsahující více látek, odolnost materiálu rukavic nelze vypočítat předem a musí být ověřena před použitím.

Nitrilový kaučuk, NBR

Doporučená tloušťka materiálu: $\geq 0,5$ mm**· Doba prostupu materiálem rukavice**

Pro kontinuální kontakt doporučujeme rukavice s dobou prostupu minimálně 240 minut, přičemž se upřednostňuje doba prostupu větší než 480 minut. Pro krátkodobý kontakt nebo ochranu před stříkáním doporučujeme totéž. Uvědomujeme si, že vhodné rukavice nabízející tuto úroveň ochrany nemusí být dostupné. V takovém případě je přijatelná kratší doba prostupu, pokud jsou dodržovány postupy týkající se údržby a včasné výměny. Tloušťka rukavic není dobrým měřítkem odolnosti rukavic proti chemické látce, protože to závisí na přesném složení materiálu, ze kterého jsou rukavice vyrobeny.

Přesnou dobu prostupu musí určit výrobce ochranných rukavic a musí být dodržena.

· Ochrana očí:

Bezpečnostní brýle



Těsně uzavřené ochranné brýle

· Ochrana těla: Použijte ochranný oblek. (EN-13034/6)

GB

(Pokračování na straně 5)

Bezpečnostní list

Podle nařízení 1907/2006 EEC článku 31

Datum tisku: 01.12.2016

Verze: 7

Revize: 01.12.2016

Obchodní název: Muc-Off Motorcycle Protectant

(Pokračování ze strany 4)

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

· Obecné informace

· Vzhled:

Skupenství: Aerosol

Barva: Čirá

· Zápach: Sladkavý

· Prahová hodnota zápachu: Není určena.

· Hodnota pH: Není určena.

· Změna stavu

Bod tání/Rozmezí tání: Neurčeno.

Bod varu/Rozmezí varu: -44 °C

· Bod vzplanutí: -97 °C

· Samozápalnost: Produkt není samovolně zápalný.

· Nebezpečí výbuchu: Produkt není explozivní. Nicméně je možná tvorba výbušných směsí vzduchu a par.

· Meze výbušnosti:

Dolní: 0,7 obj. %

Horní: 10,9 obj. %

· Tlak par při 20 °C: 1 hPa

· Hustota při 20 °C: 0,74 g/cm³

· Relativní hustota: Není určena.

· Hustota par: Není určena.

· Rychlost vypařování: Nelze použít.

· Rozpustnost/Mísitelnost s vodou:

Není mísitelný nebo se obtížně mísí.

· Koeficient rozdělení (n-oktanol/voda): Není určen.

· Viskozita:

Dynamická: Není určena.

Kinematická: Není určena.

· Obsah rozpouštědel:

Organická rozpouštědla: 89,1 %

Obsah suchých látek: 0,8 %

· 9.2 Další informace: Nejsou k dispozici další relevantní informace.

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

· 10.1 Reaktivita: Nejsou dostupné další relevantní informace.

· 10.2 Chemická stabilita

· Tepelný rozklad / podmínky, kterým se vyhnout: Při použití podle specifikací nedochází k rozpadu.

· 10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

· 10.4 Podmínky, kterým se vyhnout: Nejsou dostupné další relevantní informace.

· 10.5 Nekompatibilní materiály: Nejsou dostupné další relevantní informace.

· 10.6 Nebezpečné produkty rozpadu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozpadu.

GB

(Pokračování na straně 6)

Bezpečnostní list

Podle nařízení 1907/2006 EEC článku 31

Datum tisku: 01.12.2016

Verze: 7

Revize: 01.12.2016

Obchodní název: Muc-Off Motorcycle Protectant

(Pokračování ze strany 5)

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- **11.1 Informace o toxikologických účincích**
- **Akutní toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.

- **Hodnoty LD/LC50 relevantní pro klasifikaci:**

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, cyklické, <2% aromatů, benzen <0,1% Orální

	LD50	>5000 mg/kg (potkan)
Dermální	LD50	>5000 mg/kg (králík)
Inhalační	LC50/4h	>4951 mg/l (potkan)

- **Primární účinek dráždění:**
- **Koroze/dráždění kůže** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
- **Vážné poškození/dráždění očí** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
- **Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
- **Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)**
- **Mutagenita zárodečných buněk** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
- **Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
- **Reprodukční toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
- **STOT-jednorázová expozice** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
- **STOT-opakovaná expozice** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
- **Nebezpečí aspirace**
Může být smrtelné při požití a vniknutí do dýchacích cest.

ODDÍL 12: Informace o ekologických vlivech

- **12.1 Toxicita**

- **Vodní toxicita:**

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, cyklické, <2 % aromatických látek, benzen <0,1 %

EL0 (48h)	1000 mg/l (Daphnia magna)
EL0(72h)	1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL0(96h)	1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))

- **12.2 Perzistence a biologická odbouratelnost** Nejsou k dispozici další relevantní informace.
- **12.3 Potenciál bioakumulace** Nejsou k dispozici další relevantní informace.
- **12.4 Mobilita v půdě** Nejsou k dispozici další relevantní informace.
- **Ekotoxikologické účinky:**
- Poznámka: Nebezpečné pro ryby
- **Doplňující informace o životním prostředí:**
- **Obecné poznámky:**
Třída nebezpečnosti pro vodu 1 (německá předpisy) (Vlastní posouzení): mírně nebezpečné pro vodu
Nepovolit dostání se neředěného přípravku nebo jeho větších množství do podzemní vody, povrchových vod nebo kanalizace.
Nebezpečné pro vodní organismy
- **12,5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**
- **PBT:** Neaplikovatelné.
- **vPvB:** Neaplikovatelné.
- **12,6 Další nežádoucí účinky** Nejsou dostupné žádné další relevantní informace.

ODDÍL 13: Pokyny pro nakládání s odpadem

- **13,1 Metody zpracování odpadu**

- **Doporučení**

Nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem. Nepovolit dostání se přípravku do kanalizace.

(Pokračování na straně 7)

Bezpečnostní list

Podle nařízení 1907/2006 EEC článku 31

Datum tisku: 01.12.2016

Verze: 7

Revize: 01.12.2016

Obchodní název: Muc-Off Motorcycle Protectant

(Pokračování ze strany 6)

· **Neočištěné obaly:**· **Doporučení:** Likvidace musí být provedena v souladu s platnými právními předpisy.

ODDÍL 14: Informace o přepravě

· **14.1 Číslo OSN**· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

UN1950

· **14.2 UN správný přepravní název**· **ADR, ADN**

UN1950 AEROSOLY

· **IMDG**

AEROSOLY

· **IATA**

AEROSOLY, hořlavé

· **14.3 Třída/třídy nebezpečnosti při přepravě**· **ADR**· **Třída**

2 5F Plyny.

· **Štítek**

2.1

· **ADN**· **ADN/R Třída:**

2 5F

· **IMDG, IATA**· **Třída**

2.1

· **Štítek**

2.1

· **14.4 Skupina balení**· **ADR, IMDG, IATA**

Není relevantní

· **14.5 Nebezpečí pro životní prostředí:**· **Mořský polutant:**

Ne

· **14.6 Zvláštní opatření pro uživatele**· **Kód nebezpečnosti (Kemler):**

-

· **Číslo EMS:**

F-D,S-U

· **Kód skladování**

SW1 Chránit před zdroji tepla.
 SW22 Pro AEROSOLY s maximální kapacitou 1 litr: Kategorie A. Pro AEROSOLY s kapacitou nad 1 litr: Kategorie B. Pro ODPADNÍ AEROSOLY: Kategorie C, odděleno od ubytoven posádky.

· **Kód segregace**

SG69 Pro AEROSOLY s maximální kapacitou 1 litr: Segregace jako pro třídu 9.
 Pro AEROSOLY s kapacitou nad 1 litr: Segregace jako pro příslušnou podtřidu třídy 2. Pro ODPADNÍ AEROSOLY: Skladovat "odděleně od" třídy 1 s výjimkou divize 1.4. Pro AEROSOLY s kapacitou nad 1 litr: Segregace jako pro příslušnou podtřidu třídy 2. Pro ODPADNÍ AEROSOLY: Segregace - vhodné rozdělení třídy 2.

· **14.7 Přeprava v sypké formě podle přílohy II MARPOL a Mezinárodního kodexu pro chemické tankery (IBC)**

Nelze použít.

(Pokračování na straně 8)

Bezpečnostní list

Podle nařízení 1907/2006 EEC článku 31

Datum tisku: 01.12.2016

Verze: 7

Revize: 01.12.2016

Obchodní název: Muc-Off Motorcycle Protectant

(Pokračování ze strany 7)

· Přeprava/Další informace:**· ADR****· Omezená množství (LQ)**

1L

· Vyjímnutá množství (EQ)

Kód: E0

Není povoleno jako vyjímnuté množství

· Kategorie přepravy

2

· Kód omezení tunelu

D

· IMDG**· Omezená množství (LQ)**

1L

· Vyjímnutá množství (EQ)

Kód: E0

Není povoleno jako vyjímnuté množství

· UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ČÁST 15: Regulační informace**· 15.1 Bezpečnost, zdraví a ochrana životního prostředí - předpisy a právní předpisy specifické pro danou látku nebo směs****· Směrnice 2012/18/EU****· Pojmenované nebezpečné látky - PŘÍLOHA I** Žádná z přísad není uvedena v seznamu.**· Kategorie Seveso** P3a HOŘLAVÉ AEROSOLY**· Kvalifikující množství (tuny) pro použití požadavků nižší úrovně** 150 t**· Kvalifikující množství (tuny) pro použití požadavků vyšší úrovně** 500 t**· Národní předpisy:**

Třída	Podíl v %
NK	75-<100

· VOC-CH 89,08 %**· VOC-EU** 656,5 g/l**· Dánský kód MAL** 5-3**· 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.**SEKCE 16: Ostatní informace**

Tato informace je založena na našich současných znalostech. To však nezakládá záruku pro žádné konkrétní vlastnosti produktu a nevytváří právně závazný smluvní vztah.

· Příslušné věty

H220 Extrémně hořlavý plyn.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; může vybuchnout při zahřátí.

H304 Může být smrtelné při polknutí a vniknutí do dýchacích cest.

· Oddělení vydávající BPL: Výzkum a vývoj**· Zkratky a akronymy:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnicích)

IMDG: Mezinárodní námořní kodex pro nebezpečné zboží

IATA: Mezinárodní asociace letecké dopravy

GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek

EINECS: Evropský inventář existujících komerčních chemických látek

ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek

CAS: Služba chemických abstraktů (oddělení Americké chemické společnosti)

MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Nařízení pro označování týkající se nebezpečí inhalací, Dánsko) LC50: Letální koncentrace, 50 procent

LD50: Letální dávka, 50 procent

PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxická

vPvB: velmi perzistentní a velmi bioakumulativní

Hořl. Plyn 1: Hořlavé plyny – Kategorie 1

Aerosol 1: Aerosoly – Kategorie 1

(Pokračování na straně 9)

Bezpečnostní list

Podle nařízení 1907/2006 EEC článku 31

Datum tisku: 01.12.2016

Verze: 7

Revize: 01.12.2016

Obchodní název: Muc-Off Motorcycle Protectant

Tlak. Plyn C: Plyny pod tlakem – Stlačený plyn
Asp. Tox. 1: Nebezpečí aspirace – Kategorie 1

(Pokračování ze strany 8)

GB