

Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

Popis

Výkonný motorový olej pro 4-taktní skútry se suchou spojkou nebo se samostatně mazanou převodovkou. Pro maximální výkon a vynikající ochranu motoru za všech Provozní podmínky. Zajišťuje bezpečné mazání, optimální tlumení hluku a minimální opotřebení. Specifikace JASO MB charakterizuje zvláště nízké třecí vlastnosti.



Vlastnosti

- optimální oxidační stabilita
- zajišťuje nízkou spotřebu oleje
- optimální mazání za všech provozních podmínek
- snížení tření a opotřebení
- zajišťuje maximální výkon motoru

Specifikace

API SP • JASO MB

Technická data

SAE třída (motorové oleje)	10W-40 SAE J 300
Hustota při 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viskozita při 40 °C	94,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskozita při 100 °C	14,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskozitní index	150 DIN ISO 2909
Viskozita při -25 °C (CCS) <= 7000 mPas	ASTM D 5293
HTHS při 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D 5481
Teplota tuhnutí	-42 °C DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack) 10,0 %	ASTM 5800 B
Bod vzplanutí	222 °C DIN ISO 2592
Celkové základní číslo	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfátový popel	0,8 g/100g DIN 51575
Barva (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049
Báze oleje	Syntetická technologie

vystaveny normálním až zhoršeným provozním podmínkám.

Použití

Je třeba dodržovat provozní předpisy výrobců vozidel a motorů.

Poznámka: Optimální účinnost pouze v neředěném stavu.

Dostupné obaly

1 l kanistr	20832
Plast	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR- HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO- RU-SK-SV-TR-ZH

Naše informace se zakládají na pečlivých výzkumech a lze je považovat za spolehlivé, přesto mohou sloužit pouze jako neformální poradenství.

Oblast použití

Pro vzduchem a vodou chlazené 4-taktní motory, které jsou